

4 FUROS

4 x Ø 98 mm
4 x Ø 100 mm
4 x Ø 108 mm
4 x Ø 114 mm

FIAT / ALFA
VOLKSWAGEN / CHEVROLET / AUDI / HONDA / TOYOTA / DODGE / RENAULT / NISSAN / MITSUBISHI / SEAT / SUZUKI / KIA
FORD / AUDI / CITRÖEM / PEUGEOT
HONDA / VOLVO / SUZUKI / HYUNDAI

5 FUROS

5 x Ø 98 mm
5 x Ø 100 mm
5 x Ø 114 mm
5 x Ø 120 mm
5 x Ø 5½ mm
6 x Ø 5½ mm

ALFA ROMEO / PEUGEOT
VOLKSWAGEN (Importado) / AUDI / DODGE / SEAT / TOYOTA
CHEVROLET / HONDA / TOYOTA / MITSUBISHI
BMW / S10
F1000 / DODGE / SUZUKI
D20 / NISSAN / MITSUBISHI

8 FUROS - Flange Opcional

6 x Ø 114 mm
6 x Ø 120 mm
4 x Ø 130 mm
3 x Ø 150 mm
8 x Ø 170 mm

DAKOTA
RENAULT / VOLVO
VOLKSWAGEN FUSCA
FORD
F250

ACESSÓRIOS

2 Flanges 4/5 furos

1 Alavanca macaco

1 Macaco hidráulico 2tn

4 Postiços

2 Concavos / 2 Convexos

1 Concavo de 1"

1 Concavo de 3/8

1 Convexo de 1"

1 Convexo de 3/8



Conjunto de Graminho
Haste 1/4 e vareta 3/16

2 Manipulos Ø 1/4

5 Parafusos Ø 12 x 1,5 mm

**DIMENSÕES**

MÁQUINA MONTADA
495 x 495 x 1295mm

MÁQUINA PARA TRANSPORTE
495 x 495 x 815mm

PESO
48 Kg (Completa)
CONJ. CABEÇOTE 38 Kg

Alinhamento sem usinagem, não tira material da roda, não compromete sua estrutura

